


GREENHILL PRO 30MM – Memory effect

- El césped artificial serie Greenhill Pro se destaca por su extraordinaria fidelidad a la naturaleza, gracias a sus 4 tonos diferentes que capturan la esencia de color del césped real. Con un espesor de 30 mm, este césped proporciona una sensación suave y reconfortante de comodidad extra. Además, su efecto memoria garantiza que, tras ser pisado, recupera su forma original, asegurando un aspecto natural día tras día. La densidad de 21.000 puntadas por m² aseguran su durabilidad, calidad y resistencia. No se decolora con la exposición al sol. Fácil drenaje del agua.
- Respetuoso con el medio ambiente, libre de plomo y cadmio lo que lo hace seguro para tus animales domésticos.

ALTURA HILO	PESO FIBRA	DENSIDAD
30 mm	696 gramos /m2	21000 puntadas /m2



FORMATOS Y MEDIDAS ROLLO (Mts Ancho x Largo)		SKU	EAN	M.W (Kg)	G.W (Kg)	PACKING (Cm)
	1 X 5	KCC30105	8436038132901	7,98	8,35	100 x 20 x 20
	2 X 5	KCC30205	8436038132918	16	16,9	200 x 21 x 21
	2 X 10	KCC30210	8436038132925	32	33,8	200 x 28 x 28

CONFORT	ALTO	MEDIO	BAJO
RESILENCIA	ALTO	MEDIO	BAJO
SUAVIDAD	ALTO	MEDIO	BAJO
REALISMO	ALTO	MEDIO	BAJO



Importado por:
KOVYX OUTDOOR S.L.
Avenida de Andalucía 208
28341 Valdemoro . Madrid

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL HILO	
» DTEX:	4900
» Configuración filamentos:	2700 Rectos + 2200 Rizados
» Hilo recto :	
» Estructura :	Monofilamento
» Sección :	Semicónica en C
» Composición:	Polietileno
» Acabado:	Verde (bicolor)
» Tratamiento mate:	Si
» Protección UV:	Si
» Respetuoso medio ambiente:	Libre de plomo y cadmio.
» Hilo rizado:	
» Estructura :	Texturizado
» Composición:	Polipropileno
» Acabado:	Tostado (bicolor)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA BASE	
» Composición soporte primario:	Polipropileno
» Capas soporte primario:	2
» Refuerzo con red :	Si
» Peso soporte primario :	123-137 gramos / m2
» Recubrimiento soporte :	Látex
» Peso recubrimiento soporte:	650-800 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES	
» Fabricación:	Tufting pelo cortado + fibra rizada
» Galga:	3/8"
» Puntadas por m2 :	21000 (+/- 10%)
» Puntadas por cada 10 cm:	20 (+/-1)
» Altura del hilado(mm):	30 (+/- 5%)
» Altura total (mm):	32 (+/- 5%)
» Peso del hilado:	696 gr/m2 (+/- 10%)
» Peso total:	1551 gr/m2 (+/- 10%)
» Estabilidad dimensional:	+/-0. 60 %
» Permeabilidad al agua:	50-66,6 litros /minuto/m2
» Instalación :	Flotante
» Garantía	7 años (ver condiciones)