

FICHA TÉCNICA



KGL0120 K2O. Grifo para lavabo monomando negro " CHILLOUT DELTA BAJO ".



SELLING POINTS

- Nuestro grifo **CHILLOUT DELTA BAJO** posee un diseño industrial con cuerpo de latón y acabado negro con grifo monomando acabado rojo. Su diseño aportará un toque diferente a su baño aportándole modernidad y originalidad. Proporciona un chorro de agua suave dando una suave sensación en la mano.
- Perfecto para combinar con nuestra Ducha de Hidromasaje CHILLOUT DELTA y nuestro grifo para lavabo CHILLOUT DELTA ALTO .
- Posee aireador lo que reduce el flujo de agua desde el grifo, esto hace que disminuya el consumo de agua, pero aumente el nivel de oxígeno para proporcionar un chorro con mayor presión.
- Fácil de limpiar gracias a la calidad del material de la superficie. Medida 23,5x6,7x20 cm
- Fácil de instalar gracias a los acoplamientos rápidos, lo que te permitirá disfrutar del proceso de instalación . Cartucho cerámico lo que proporciona un flujo de agua sin salpicaduras ni fugas resistente a altas temperaturas y alta presión, resistente a la corrosión y al desgaste .Certificación CE y ACS

ESPECIFICACIONES

Tipo de colocación:	Para instalar
Tipo de producto:	Grifo Lavabo
Conexión:	Flexibles de alimentación 45 cm suministrado
Mecanismo:	Cartucho cerámico 25 mm
Tipo de caño:	Fijo
Color:	Negro/rojo
Longitud de la manguera (cm):	45
Material cuerpo del grifo:	Latón
Acabado:	Mate

Tipo de aireador:	Oculto
Altura total (cm):	20
Anchura total (cm):	6,7
Peso (kg):	0,646
Caudal:	9,5 litros x minuto (3 Bar)
Ahorro de agua:	Si
Uso:	Interior
Destino:	Montaje

PACKAGING

CAJA INDIVIDUAL

Dimensiones: 24,5 X 21 X 7 CM
Peso: 1,06 Kg

CAJA MÁSTER

PCS/Caja : 10 Pcs
Dimensiones: 44 X 27,2 X 39,5 CM
Peso: 12,60 Kg

EAN8445401009108

Marca: K2O

Advertencias de seguridad

Diseñado y fabricado según los estándares europeos de calidad, ofreciendo así al cliente la funcionalidad, durabilidad y seguridad esperadas.

Estanqueidad: UNE EN 817:2008

Resistencia mecánica bajo presión: UNE EN 817:2008

Resistencia torsión órgano maniobra: UNE EN 817:2008

Caudal de agua: UNE EN 817:2008

Los sistemas de giro de los caños han sido fabricados según norma EN 817, siendo capaces de resistir más de 80.000 maniobras

Información legal y Seguridad adicional:

Garantía: 2 años

Certificaciones: CE y ACS

Declaración de conformidad: cumple con las directivas de la Unión Europea aplicables y el Reglamento relativo a la seguridad general de los productos EN 817:2008

Fabricado en China

Contenido del paquete :

Grifo

Manguitos

Tornillería y accesorios para instalación según manual



S.Ferro
Product Manager

Importado por:
KOVYX OUTDOOR S.L.
Avenida de Andalucía 208
28341 Valdemoro . Madrid

* Para cualquier consulta o reclamación sobre el producto, por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Kovyx sac@kovyx.com