

FICHA TÉCNICA



KCD0220 K2O. Columna de ducha con grifo acero inoxidable negra "CHILLOUT DELTA"

SELLING POINTS

- Nuestra columna de ducha **CHILLOUT DELTA** con grifo está fabricada en tubo redondo de acero inoxidable, su diseño industrial con cuerpo de latón y acabado negro mate con grifería acabado rojo. Su diseño aportará un toque diferente a su baño dándole un toque original y diferente. Proporciona un chorro de agua que aportará una agradable sensación de confort y relax.
- Rociador superior redondo de 20 cm en acero inoxidable de fácil limpieza resistente a la corrosión y a las altas temperaturas. La columna es regulable en altura desde 83 cm a 119 cm. Posee una ducha de mano en ABS cromado con 1 chorro equipada con una manguera de ducha de 150 cm en PVC y conmutador en latón.
- Cuenta con un grifo manual de diseño industrial. Perfecta para combinar con nuestros grifos para lavabo CHILLOUT DELTA alto y bajo.
- Fácil de instalar gracias a los acoplamientos rápidos, lo que te permitirá disfrutar del proceso de instalación . Certificación CE.

ESPECIFICACIONES



Tipo de colocación:	Para instalar
Tipo de producto:	Columna de ducha con grifo
Altura máxima de la columna(cm):	119
Altura mínima de la columna (cm):	83
Dimensión / diámetro rociador (cm):	20
Numero chorros en rociador de ducha:	1 Acero inoxidable
Numero chorros en rociador de mano:	1 ABS
Material de cuerpo de ducha:	Tubo redondo acero inoxidable

Material de manguera de ducha:	PVC
Material del conmutador:	Latón
Tipo de grifo:	Manual
Color	Negro / rojo
Acabado:	Mate
Limpieza de cal en rociador de ducha:	Picos antical de silicona
Forma rociador principal:	Redondo
Peso (kgs):	3,2
Tipo de flexo de ducha:	PVC
Longitud de manguera de ducha (m):	1,5
Uso :	Interior
Destino:	Montaje en pared ducha/bañera

PACKAGING

CAJA INDIVIDUAL

Dimensiones: 84 X 38 X 9 CM
Peso: 4,75 Kg

CAJA MÁSTER

PCS/Caja : 5 Pcs
Dimensiones: 97 X 40 X 48 CM
Peso: 24,75 Kg

EAN8445401007937

Marca: K2O

Advertencias de seguridad

Diseñada y fabricada según los estándares europeos de calidad, ofreciendo así al cliente la funcionalidad, durabilidad y seguridad esperadas.

Estanqueidad: UNE EN 817:2008

Resistencia mecánica bajo presión: UNE EN 817:2008

Resistencia torsión órgano maniobra: UNE EN 817:2008

Caudal de agua: UNE EN 817:2008

Los sistemas de giro de los caños han sido fabricados según norma EN 817, siendo capaces de resistir más de 80.000 maniobras

Mangos de ducha fabricados según norma EN 1112

Flexos de ducha fabricados según norma EN 1113.

Información legal y Seguridad adicional:

Garantía: 2 años

Certificaciones: CE

Declaración de conformidad: cumple con las directivas de la Unión Europea aplicables y el Reglamento relativo a la seguridad general de los productos EN 817:2008, EN 1112:2008, EN 1113:2015

Fabricado en China

Contenido del paquete :

Columna ducha

Grifo termostático

Manguera de ducha

Alcachofa

Tornillería para instalación



S.Ferro
Product Manager

Importado por:
KOVYX OUTDOOR S.L.
Avenida de Andalucía 208
28341 Valdemoro . Madrid

* Para cualquier consulta o reclamación sobre el producto, por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Kovyx sac@kovyx.com

FICHA TÉCNICA



KGL0130 K2O. Grifo para lavabo monomando negro " CHILLOUT DELTA ALTO ".

SELLING POINTS



- Nuestro grifo **CHILLOUT DELTA ALTO** posee un diseño industrial con cuerpo de latón y acabado negro con grifo monomando acabado rojo. Su diseño aportará un toque diferente a su baño aportándole modernidad y originalidad. Proporciona un chorro de agua suave dando una suave sensación en la mano.
- Perfecto para combinar con nuestra Ducha de Hidromasaje CHILLOUT DELTA y nuestro grifo para lavabo CHILLOUT DELTA BAJO .
- Fácil de limpiar gracias a la calidad del material de la superficie. Medida 23x6,7x35 cm
- Fácil de instalar gracias a los acoplamientos rápidos, lo que te permitirá disfrutar del proceso de instalación . Cartucho cerámico lo que proporciona un flujo de agua sin salpicaduras ni fugas resistente a altas temperaturas y alta presión, resistente a la corrosión y al desgaste . Certificación CE y ACS.

ESPECIFICACIONES

Tipo de colocación:	Para instalar
Tipo de producto:	Grifo Lavabo
Conexión:	Flexibles de alimentacion 35 cm suministrado
Mecanismo:	Cartucho cerámico 25 mm
Tipo de caño:	Fijo
Color:	Negro / rojo
Longitud de la manguera (cm):	35
Material cuerpo del grifo:	Latón
Acabado:	Mate

Tipo de aireador:	Oculto
Altura total (cm):	35
Anchura total (cm):	6,7
Peso (kgs):	0,896
Caudal:	9,5 litros x minuto (3 Bar)
Ahorro de agua:	Si
Uso:	Interior
Destino:	Montaje

PACKAGING

CAJA INDIVIDUAL

Dimensiones: 37 X 23,5 X 7 CM
Peso: 1,51 Kg

CAJA MÁSTER

PCS/Caja : 10 Pcs
Dimensiones: 50,4 X 40,2 X 39,5 CM
Peso: 17,10 Kg

EAN8445401009115

Marca: K2O

Advertencias de seguridad

Diseñado y fabricado según los estándares europeos de calidad, ofreciendo así al cliente la funcionalidad, durabilidad y seguridad esperadas.

Estanqueidad: UNE EN 817:2008

Resistencia mecánica bajo presión: UNE EN 817:2008

Resistencia torsión órgano maniobra: UNE EN 817:2008

Caudal de agua: UNE EN 817:2008

Los sistemas de giro de los caños han sido fabricados según norma EN 817, siendo capaces de resistir más de 80.000 maniobras

Información legal y Seguridad adicional:

Garantía: 2 años

Certificaciones: CE y ACS

Declaración de conformidad: cumple con las directivas de la Unión Europea aplicables y el Reglamento relativo a la seguridad general de los productos EN 817:2008

Fabricado en China

Contenido del paquete :

Grifo

Manguitos

Tornillería y accesorios para instalación según manual



S.Ferro
Product Manager

Importado por:
KOVYX OUTDOOR S.L.
Avenida de Andalucía 208
28341 Valdemoro . Madrid

* Para cualquier consulta o reclamación sobre el producto, por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Kovyx sac@kovyx.com