

FICHA TÉCNICA

MARQUESINA SOLAR BECQUEREL I

KIS13055
EAN8445401010739

Proteja su automóvil de los elementos climáticos adversos, reduciendo así el riesgo de daños y el envejecimiento prematuro de su vehículo. Al optar por un modelo solar, se genera energía limpia mientras se protege el automóvil, una solución que es respetuosa con el medio ambiente y económicamente ventajosa.

Mediante los paneles fotovoltaicos podrás capturar la luz solar y transformarla en electricidad que puede utilizarse de inmediato para cargar su vehículo, alimentar su hogar o bien almacenarse en baterías para su uso posterior, garantizando un suministro constante incluso después de la puesta de sol.

Combinación de **confort, ahorro energético y compromiso ecológico**, añadiendo un toque estético a cualquier espacio.



*** Inversor solar y baterías no incluidas**

Características:

- Resistencia a los rayos UV y protección contra la oxidación
- Patas en aluminio de 10 cm de grosor
- Paneles solares fotovoltaicos fabricados en aluminio de 30 mm.
- Tamaño: 3,40 x 7,12 x 2,77 m.
- Marquesina-Cochera de aluminio, para **12 paneles solares**.
- **Ángulo de inclinación: 20 °**
- Tamaño del panel: 172,2 x 113,4 cm
- Cada panel es de 410 W (**total 4,92kw**)
- Paneles solares con cable cuadrado de 4 mm Tamaño de los postes: 10x10cm .
- El grosor del material es de 1,5-2,5 mm,
- Con sistema de drenaje de aguas pluviales y ca

Declaración de conformidad: cumple con las directivas de la Unión Europea aplicables y el Reglamento relativo a la seguridad general de los productos (2001/95/CE)

Fabricado en China


S. Ferro
Product Manager
Fecha: 31/12/2024

Importado por:
KOVYX OUTDOOR S.L.
Avenida de Andalucía 208
28341 Valdemoro . Madrid
* Para cualquier consulta o reclamación sobre el producto, por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Kovyx: sac@kovyx.com

Especificaciones de la estructura:



- **Material Premium:** Construida con un marco de aleación de aluminio 2,5 mm de alta resistencia que garantiza no sólo ligereza en la instalación, sino que es altamente resistente a la corrosión.
- **Diseño:** su diseño es único y elegante, con tejado a 2 aguas y sistema de drenaje de aguas pluviales.
- **Patas robustas:** Sus patas de 10 x 10 cm forman una base sólida y estable. Sistema de fijación al suelo. Perfecta para soportar cargas importantes. Incluyendo las fuerzas del viento y el peso de posibles acumulaciones de nieve hasta 120 kg/m2. Tornillería incluida

Beneficios de Elegir Nuestro Carport

- Protección Total:** Mantén tu vehículo a salvo de los elementos, como la lluvia, el sol intenso, y las inclemencias del tiempo.
- Durabilidad y Mantenimiento Mínimo:** Gracias al aluminio de alta calidad, nuestro carport no se oxida ni se deforma con el tiempo. Esto reduce significativamente los costos de mantenimiento y garantiza una apariencia impecable durante años.
- Fácil Instalación:** Aunque robusta, nuestra estructura es fácil de montar, con instrucciones claras y componentes diseñados para un ensamblaje sin complicaciones.

Ideal Para

- Estacionamientos en empresas o complejos residenciales.**
- Espacios de almacenamiento temporal o permanente**
- Garajes de viviendas unifamiliares.**

Con nuestra estructura de carport, no solo obtienes una protección excelente para tu vehículo, sino también un diseño moderno y elegante que complementa cualquier entorno. La combinación de materiales de alta calidad y diseño ingenioso garantiza que esta inversión en tu propiedad aumentará su valor y funcionalidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

KIS13055 - EAN8445401010739

BECQUEREL I

MARCA: GARDIUN

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURA

Material estructura:	Aluminio reforzado
Color:	Antracita
Medida del producto (cm):	340 x 712 x 277
Peso total producto (kg):	452
Peso máx. soportado:	120kg/m2
Resistencia al viento:	30 m/s
Dimensión de los postes:	10x10 cm
Peso de los postes (kg):	
Inclinación techo (grados):	20° - Techo impermeable
Otras características:	- Drenaje para evacuación agua - Canalón incluido - Anti UV - Anti oxido

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de panel:	Solar
Medida panel (cm):	172,5 x 113,4 x 3
Corriente MPP* Impp (A):	12,88 A
Corriente MPP* Umpp (V):	31,83 V
Tension en vacio*Uoc(V):	37,98 V

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS PANEL SOLAR

Potencia por panel :	410 W
Conector:	MC4
Clase de seguridad:	Clase II
Cable (mm) :	1200

ESPECIFICACIONES

Material paneles:	Aluminio anodizado negro
Peso por panel (kg):	20,5
Grosor del panel (mm):	30
Nº paneles:	12
Tipo de célula (mm):	182
Nº células:	54*2
Caja conexiones:	IP68

LOGISTICA

Nº BULTOS	2		
Medidas / peso B1	369,5 x 82,5 x 35 cm / 200 kg		
Medidas / peso B2	179 x 68 x 127,5 cm / 340 kg		